

AKILLI ÇÖZÜMLER MÜKEMMEL BÜYÜME

NETAFİM'İN YENİ GELİŞTİRMİŞ OLDUĞU AKILLI DAMLATICI MODELİ UNIRAM XR™, TOPRAK ALTI DAMLA SULAMADA KÖK GİRİŞİNE KARŞI DAHA YÜKSEK DİRENÇ SAĞLAMAKTADIR.

- BAKIR -OKSİT EMDİRİLMİŞ DİYAFRAM KAPAĞI;
- MEVCUT DEBİ SEÇENEKLERİ: 1.6, 2.3 VE 3.5 L/SA;
- AS & CNL MODELLERİ;
- BOZULMAZ YAPI;
- DİĞER KİMYASAL YÖNTEMLERE GÖRE UYGUN MALİYETLİ;
- KULLANICI DOSTU.

NETAFİM **Uniram™**



UNIRAM™ XR KULLANIM ALANLARI: MEYVE BAHÇELERİ, ÇOK YILLIK SIRA BİTKİLERİ, BAĞLAR, SERALAR, PEYZAJ.

WWW.NETAFİM.COM.TR | INFO@NETAFİM.COM.TR

NETAFİM™
GROW MORE WITH LESS

UniRam™ XR AS

Kök girişine karşı geliştirilmiş yüksek dayanım

Netafim, pazarda hâlihazırda satılmakta olan ürünlere göre, damlatıcıya kök girişinden korunma konusunda açık ara önde olan, bunun yanında trifluralin kullanım zorunluluğunu ortadan kaldıran bir ürün sunmaktadır. Toprak altı damla sulama sistemlerinde kök girişi hem tarım hem de peyzaj uygulamalarında kesinlikle ilgilenilmesi gereken bir konu olmuştur. Netafim'in yeni çözümü UniRam XR AS bu konuda devrimsel nitelikte bir damlatıcıdır.

- UniRam XR damlatıcılarının üretim hammaddesi ile bir bakır-oksit formu kombine edilmiştir. Netafim tarafından kullanılan bu yöntemde bakır-oksit damlatıcının bir bileşeni olup damlatıcıdan toprağa geçmez. Toprak ve bitki için risk oluşturmaz.
- Özel bir filtreye veya özel dizayn edilmiş bir enjeksiyon pompasına gerek duymaz.
- UniRam XR Çevre ile dost bir üründür. Damlatıcıdan toprağa toksik madde geçişi olmaz.



Uniram XR Damlatıcıların Kanal Boyutları

DEBİ (L/SA)	ÇALIŞMA BASINCI ARALIĞI (BAR)	SU PASAJI BOYUTLARI EN-DERİNLİK-BOY (MM)	FİLTRE ALANI (MM ²)
1.6	0.5 - 4.0	1.26 x 0.70 x 40	130
2.3	0.5 - 4.0	1.26 x 1.00 x 40	130
3.5	0.5 - 4.0	1.59 x 1.15 x 40	130

Uniram 16010 XR AS maksimum hat uzunluğu (metre)

İç çap : 14,10 mm - Dış çap : 16,10 mm - Et kalınlığı : 1,00 mm - Maksimum Çalışma Basıncı : 3,50 bar

Giriş Basıncı	30 cm			40 cm			50 cm			60 cm			75 cm		
	Debi - litre/sa			Debi - litre/sa			Debi - litre/sa			Debi - litre/sa			Debi - litre/sa		
	1.60	2.30	3.50	1.60	2.30	3.50	1.60	2.30	3.50	1.60	2.30	3.50	1.60	2.30	3.50
1.0 bar	79	62	47	101	80	60	122	96	73	142	112	85	170	134	102
1.5 bar	100	79	60	128	101	77	155	122	93	181	142	108	216	171	130
2.0 bar	115	90	68	148	116	88	179	141	107	208	164	125	249	197	149
2.5 bar	127	100	76	163	128	97	197	156	118	230	181	137	275	218	165
3.0 bar	137	108	82	176	139	105	213	168	128	248	196	149	298	235	179
3.5 bar	146	115	87	187	148	112	227	179	136	264	208	158	318	251	191

Uniram 20010 XR AS maksimum hat uzunluğu (metre)

İç çap : 17,45 mm - Dış çap : 19,45 mm - Et kalınlığı : 1,00 mm - Maksimum Çalışma Basıncı : 3,50 bar

Giriş Basıncı	30 cm			40 cm			50 cm			60 cm			75 cm		
	Debi - litre/sa			Debi - litre/sa			Debi - litre/sa			Debi - litre/sa			Debi - litre/sa		
	1.60	2.30	3.50	1.60	2.30	3.50	1.60	2.30	3.50	1.60	2.30	3.50	1.60	2.30	3.50
1.5 bar	173	137	104	218	172	131	259	205	156	297	235	179	350	277	212
2.0 bar	200	158	120	251	198	151	298	236	180	343	271	206	404	320	244
2.5 bar	221	174	133	278	220	167	330	261	199	379	300	229	448	354	270
3.0 bar	239	188	143	300	238	181	357	283	215	410	325	247	485	383	293
3.5 bar	254	201	152	320	253	193	381	302	230	438	346	264	517	409	312